

Anleitung

Bor 3 Methoden import auf dem NANOCOLOR[®] UV/VIS II, VIS II and Advance

Übersicht	
Photometer	NANOCOLOR [®] UV/VIS II, VIS II und Advance
Verfügbarkeit	Ab 12.07.2024
Preis	Kostenlos
Link	https://www.mn-net.com
Benötigtes Zubehör	USB stick, Wasser NULL (nur Advance)



Update

Methoden import

UV/VIS II und VIS II:

- Laden Sie die Methodendatei über die Produkt-Download-Seite herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie je nach Photometer die Methodendatei "UVVIS_0_13.mtd" oder "VIS_0_13.mtd" auf die oberste Ebene Ihres USB-Sticks und schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
- Gehen Sie auf *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Liste*.
- Drücken Sie auf *Importieren* und wählen Sie die .mtd-Datei aus der Liste aus.
- Das Photometer zeigt die Meldung "Daten wurden erfolgreich importiert" an.

ACHTUNG: Ab Firmware Version > 1.12.0 wird die eigens importierte Methode bei jedem Neustart gelöscht. Die Methode wird in der Firmware Version 1.15.2 regulär enthalten sein.

Advance:

- Laden Sie die Methodendatei über die Produkt-Download-Seite herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem PC.
- Kopieren Sie die Methodendatei "2-13_Bor 3.nad" auf die obere Ebene eines USB-Sticks und schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an.
- Gehen Sie auf *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Methodenliste*.
- Drücken Sie die Schaltfläche *Importieren* in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie die .nad-Datei aus der Liste aus.
- Das Photometer zeigt nun die Meldung "Daten wurden erfolgreich importiert" an.

Messung von NANOCOLOR[®] Bor 3 Proben

UV/VIS II und VIS II:

- Bereiten Sie den Test gemäß der Anleitung vor.
- Setzen Sie die Küvette in den Küvettenschacht ein.
- Das Photometer scannt den Barcode und ruft den Test automatisch auf.

Advance:

- Bereiten Sie den Test entsprechend der Anleitung und eine Küvette mit destilliertem Wasser als NULL vor.
- Rufen Sie die Methode auf, indem Sie den Test entweder über *Sondermethoden* → *Benutzermethoden* → *Methodenliste* auswählen oder unter Testnummer die Testnummer 2-13 eingeben.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Photometer Bildschirm.



Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung	Tel.:	+49 24 21 969-333
	E-Mail:	support@mn-net.com
<hr/>		
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	sales-de@mn-net.com

